

南京市生态环境局

关于对南京闽绣菌业有限公司闽绣菌业绣球菌工厂化栽培项目环境影响报告表的审批意见

宁环（高）建〔2024〕63号

南京闽绣菌业有限公司：

你公司报送的《南京闽绣菌业有限公司闽绣菌业绣球菌工厂化栽培项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，形成如下审批意见：

一、根据申报，项目位于江苏省南京市高淳区东坝沛桥蘑菇产业园。项目租赁租赁南京市高淳区东坝沛桥村9.9亩（约6600m²），利用租赁土地上部分现有厂房，并新建部分厂房进行建设。项目新购搅料机8台，自动化打包机5台，高压灭菌3台，制冷400套，灯光系统400套，湿度雾化设备100套，1吨燃气锅炉4台等，新建食用菌工厂化生产线8条，项目投产后形成年产绣球菌鲜品3000吨/年的生产规模。项目总投资13000万元，其中环保投资100万元。

二、根据《报告表》评价结论，在符合相关规划和环保政策要求并落实《报告表》所提出的相关污染防治及环境风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，你公司按《报告表》所述进行建设具备环境可行性。

三、在工程运行以及环境管理中，你公司须严格落实《报告表》提出的污染防治及环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产领先水平。

（二）落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”要求建设厂区排水系统，本项目生活污水经化粪池处理后与经隔油池处理后的食堂废水使用槽车托运至东坝污水处理厂集中处理，待远期管网敷设到位后接管至东坝污水处理厂集中深度处理，废水污染物接管标准执行东坝污水处理厂接管标准限值要求，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中未列指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准执行）。地面清洁废水由沉淀池收集后回用，不外排；锅炉排水和软水制备浓水及反冲洗废水由蓄水池收集后回用，不外排。

（三）落实大气污染防治措施。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保废气收集效率、处理效率、排气筒高度以及排放浓度达《报告表》提出的要求。锅炉废气有组织废气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1燃气锅炉排放限值；食堂油烟执行《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求。

配料粉尘经水喷淋处理后在车间内无组织排放，厂界无组织颗粒物排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值。

（四）落实噪声污染防治措施。采取有效的隔声降噪措施、优化设计方案及合理布局设备，确保声环境达到该区域的声功能要求，厂界噪声排

放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

（五）落实固废污染防治措施。按照“减量化，资源化，无害化”原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。一般固废贮存设施按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置。

（六）落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，落实污染防治区的防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。

（七）落实环境风险防范措施。落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强运营期管理，编制突发环境事件应急预案，定期组织应急演练，防止发生环境污染事件，确保环境安全。严格依据标准规范建设环境治理设施，环境治理设施的设计、施工须符合安全生产的要求，环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。

（八）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求，规范化设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理和监测。

四、本项目实施后，主要污染物排放量指标暂核定为：

大气污染物(有组织排放):颗粒物 $\leq 0.11\text{t/a}$ 、 $\text{SO}_2 \leq 0.16\text{t/a}$ 、 $\text{NO}_x \leq 0.37\text{t/a}$;

大气污染物(无组织排放):颗粒物 $\leq 0.025\text{t/a}$ 。

本项目废水污染物（接管/排入环境）：废水量 $\leq 2136/2136\text{t/a}$ ，COD $\leq 0.76/0.11\text{t/a}$ ，SS $\leq 0.432/0.02\text{t/a}$ ，氨氮 $\leq 0.064/0.01\text{t/a}$ ，总氮 $\leq 0.103/0.03\text{t/a}$ ，总磷 $\leq 0.008/0.001\text{t/a}$ ，动植物油 $\leq 0.007/0.002\text{t/a}$ 。

五、该项目竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）完成验收手续。建设项目在投产前，按规定落实排污许可相关手续，投产后按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或验收不合格不得投入生产或使用。

六、按照环保要求建立企业环境保护工作档案。

七、该项目运营期间的环境现场监督管理由南京市高淳生态环境综合行政执法局负责。

八、本项目经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方未开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。



抄送：南京市高淳生态环境综合行政执法局